

TA 400 A



0°	60	140	110	100 x 180

kW	rpm	mm	mm	kg
2,2	3000	180	∅ 400	510



TECHNIKAI ADATOK ÉS STANDARD KELLEKEK

- Automatikus tárcsás fűrész teli- és zártszelvényekhez alumíniumból vagy egyéb könnyűfém-ből
- Működés:
 - Anyag beadagolás
 - Satu zárása
 - Penge forgásának és a hűtés indítása, fűrészfej le-süllyedése míg az anyagot el nem vágja, adagoló szerkezet visszatérése a beállított méretre
 - Fej visszatérése, penge megállása és a hűtés le-állítás
 - Satu kinyit
 - Ciklus megismétlése
- Csapágyazott penge tartó tengely
- Dupla pneumatikus satu
- Teflon pófák a rögzítéshez
- Szervíz eszközök
- Használati útmutató és alkatrész katalógus
- Teljes méret: 3800 mm x 1600 mm x 1700 mm



TECHNICAL DATA AND STANDARD ACCESSORIES:

- Automatic shear for cutting solid or section bars made of aluminium or light alloys
- Operation:
 - Material feeding
 - Fixed vice lock
 - Rotation of the blade and delivery of the coolant, head down-feed until the finishing of the cut, feeding carriage return until the fixed measure
 - Head return, blade revolution and coolant delivery stopping
 - Vice opening
 - Cycle repetition .
- Blade holder shaft on bearings
- Two pneumatic vices
- Teflon jaws to fix the piece
- Service tools
- Instructions manual and spare parts
- Overall dimensions: 3800 mm x 1600 mm x 1700 mm



TECHNISCHE DATEN UND NORMALE AUSSTATTUNG

- Automatische Kreissägemaschine zum Schneiden von Vollmaterial und Profilen in Aluminium und Leichtmetall-Legierungen
- Funktion:
 - Materialvorschub
 - Schließung feststehender Schraubstock
 - Sägeblatt-drehung, Verteilung von emulgierbarer Flüssigkeit, Kopfab-senkung bis zur Beendigung des Schnittes und Rücklauf des Zuführwagens bis zum festgelegten Maß
 - Kopfrückstellung und Stop der Sägeblatt-drehung durch Kühlflüssigkeitsverteilung
 - Öffnung des feststehenden Schraubstockes Zykluswiederholung.
- Auf Lagern montierte Scheibenwelle
- Zwei Pneumatikschraubstöcke
- Teflonspannbacken für Stückbefestigung
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung für Gebrauch und Ersatzteile
- Stellflächenmaße: 3800 mm x 1600 mm x 1700 mm

H-Penta

H-7634 Pécs, Szentlőrinci u. 6/2. tel: 36/72/ 552-340
7615 Pécs, Pf. 7/2 fax: 35/72/ 552-341
www.h-penta.hu e-mail: hpentakft@gmail.com

A MACC fűrészgépek magyarországi forgalmazója

Az Ön kereskedője: