



TA 400



	60	140	110	100 x 180
	60	130	100	100 x 150

kW	rpm	mm	mm	kg
2,2	3000	180	ø 400	160



TECHNIKAI ADATOK ÉS STANDARD KELLÉKEK

- Manuális tárcsás fűrész teli- és zártszelvényekhez alumíniumból vagy egyéb könnyűfém-ből
- 24 V-os alacsony feszültségű rendszer csak nyomásra működő vezérlőgombbal a fejen
- Kicsi fogantyú gomb, amely biztosítja a a fej gyors pozicionálását 0° és 45° között jobbra és balra
- Mozgatható fej 45° jobbra és balra
- Oldalra billenthető fej 45° balra
- Csapágyazott penge tartó tengely
- Mozgatható asztal síkba szerelve
- Dupla manuális satu
- Teflon pófák a rögzítéshez
- Szelvény megvezető kar
- Szelvény ütköző
- Szervíz eszközök
- Használati útmutató és alkatrész katalógus
- Teljes méret: 1500 mm x 1000 mm x 900 mm

Kiegészítők kérésre:

- Pedállal működtethető pneumatikus satu
- Egyfázisú motor
- Acél talpazat



TECHNICAL DATA AND STANDARD ACCESSORIES:

- Manual shear for cutting solid or section bars made of aluminium or light alloys
- 24 V low voltage installation with hold-to-run head control knob
- Knob with small stake ensuring fast positioning of the head to 0° and 45° right and left
- Movable head 45° right and left
- Inclined head 45° left
- Blade holder shaft on bearings
- Movable plate assembled on spheres
- Two manual vices
- Teflon jaws to fix the pieces
- Bar support arm
- Bar stop
- Service tools
- Instructions manual and spare parts
- Overall dimensions: 1500 mm x 1000 mm x 900 mm

Accessories upon request:

- Pneumatic vices with pedal control
- Single-phase motor
- Steel pedestal



TECHNISCHE DATEN UND NORMALE AUSSTATTUNG

- Manuelle Kreissägemaschine zum Schneiden von Vollmaterial und Profilen in Aluminium und Leichtmetall-Legierungen
- Anlage in Niederspannung 24 V mit Steuergriff, der nur bei Anwesenheit einer Bedienungsperson funktioniert
- Drehgriff mit Bolzen zur raschen Positionierung des Kopfes auf 0° und 45° rechts und links
- Drehbarer Kopf, 45° nach links und rechts
- Auf Lagern montierter Scheibenwelle
- Neigbarer Kopf, 45° nach links
- Auf Lagern montierter Drehteller
- Zwei Handschraubstöcke
- Teflonspannbacken für die Stückbefestigung
- Rollentragarm
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung für Gebrauch und Ersatzteile
- Stellflächenmaße: 1500mm x 1000mm x 900mm

Zubehör auf Anfrage:

- Pneumatische Schraubstöcke mit Pedalsteuerung
- Einphasenmotor
- Gestell aus Blech

H-Penta

H-7634 Pécs, Szentlőrinci u. 6/2. tel: 36/72/ 552-340
7615 Pécs, Pf. 7/2 fax: 35/72/ 552-341
www.h-penta.hu e-mail: hpentakft@gmail.com

A MACC fűrészgépek magyarországi forgalmazója

Az Ön kereskedője: