



# NEW 300



	55	100	90	70 x 140
	50	90	80	70 x 85

kW	rpm	mm	mm	kg
1,5 - 2,2	40 - 80	190	ø 315	160



## TECHNIKAI ADATOK

- Mozgatható fej 45° balra - 45° jobbra
- Reduktor olajfürdőben
- Csúszo ellensatu a hosszanti vágáshoz
- Gyorsreteszelésű satu
- Membránszivattyú a hűtéshez
- Hűtőfilter
- Levegőztető a penge kenésére
- Szelvény megvezető kar
- Szelvény ütköző
- Szervíz eszközök
- Használati útmutató és alkatrész katalógus
- 24 V-os alacsony feszültségű rendszer csak nyomásra működő vezérlőgombbal a fejen
- Teljes méret: 1475 mm x 1000 mm x 1150 mm

### Kiegészítők kérésre:

- Egyfázisú motor 40 rpm 0,9 kW
- Elektromos motor 20 - 40 rpm 1,32/1,91 kW
- Pedállal működtethető pneumatikus satu
- Acél állvány



## TECHNICAL DATA

- Movable head 45° left - 45° right
- Reduction unit in oil bath
- Sliding countervice for longitudinal cutting
- Quick locking vice
- Membrane pump for coolant
- Coolant filter
- Jet separation system to keep the blade oiled
- Bar support arm
- Bar stop
- Service tools
- Instruction manual and spare parts
- 24 V low voltage installation with hold-to-run head control knob
- Overall dimensions 1475 mm x 1000 mm x 1150 mm

### Accessories upon request:

- Electric motor single-phase 40 rpm 1,5 kW
- Electric motor 20 - 40 rpm 1,32/1,91 kW
- Pneumatic vice with pedal control
- Steel pedestal



## TECHNISCHE MERKMALE

- Drehbarer Kopf, 45° nach links - 45° nach rechts
- Untersetzungsgetriebe im Ölbad
- Verschiebbarer Gegenschraubstock für Längsschnitte
- Schraubstock mit Schnellspannung
- Membranpumpe für Kühlmittel
- Filter
- Strahlbrecher für die Schmierung des Blattes
- Rollentragarm
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung für Gebrauch und Ersatzteile
- Anlage in Niederspannung 24 V mit Steuergriff, der nur bei Anwesenheit einer Bedienungsperson funktioniert
- Stellflächenmaße: 1475 mm x 1000 mm x 1150 mm

### Zubehör auf Anfrage:

- Elektromotor, einphasig, 40 rpm, 1,5 kW
- Elektromotor, 20 - 40 rpm, 1,32/1,91 kW
- Pneumatischer Schraubstock mit Pedalsteuerung
- Gestell aus Blech

# H-Penta

H-7634 Pécs, Szentlőrinci u. 6/2. tel: 36/72/ 552-340  
7615 Pécs, Pf. 7/2 fax: 35/72/ 552-341  
www.h-penta.hu e-mail: hpentakft@gmail.com

A MACC fűrészgépek magyarországi forgalmazója

Az Ön kereskedője: