



NEW 250



	40	70	70	55 x 95
	35	65	60	55 x 65

kW	rpm	mm	mm	kg
0,95 - 1,32	40 - 80	100	∅ 250	91



NEW 250



TECHNIKAI ADATOK

- Mozgatható fej 45°-kal jobbra és balra
- Reduktor olajfürdőben
- Membránszivattyú a hűtéshez
- Hűtőfilter
- Komplettszett antisorja eszközzel
- Szervíz eszközök
- Használati útmutató és alkatrész katalógus
- 24 V-os alacsony feszültségű rendszer csak nyomásra működő vezérlőgombbal a fejen
- Teljes méret: 800 mm x 830 mm x 755 mm

Kiegészítők kérésre:

- Egyfázisú motor 0,9 kW
- Acél állványzat



TECHNICAL DATA

- Movable head 45° right and left
- Reduction unit in oil bath
- Membrane pump for coolant
- Coolant filter
- Vice complete with anti-burr device
- Bar stop
- Service tools
- Instruction manual and spare parts
- 24 Volts low voltage installation with hold-to-run head control knob
- Overall dimensions: 800 mm x 830 mm x 755 mm

Accessories upon request:

- Single-phase motor 0,9 kW
- Steel pedestal



TECHNISCHE MERKMALE

- Drehbarer Kopf, 45° nach links und rechts
- Untersetzungsgetriebe im Ölbad
- Membranpumpe für Kühlmittel
- Filter für Kühlmittel
- Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung für Gebrauch und Ersatzteile
- Anlage in Niederspannung 24 V mit Steuergriff, der nur bei Anwesenheit einer Bedienungsperson funktioniert
- Stellflächenmaße: 800 mm x 830 mm x 755 mm

Zubehör auf Anfrage:

- Elektromotor einphasig 0,9 kW
- Gestell aus Blech

H-Penta

H-7634 Pécs, Szentlőrinci u. 6/2. tel: 36/72/ 552-340
7615 Pécs, Pf. 7/2 fax: 35/72/ 552-341
www.h-penta.hu e-mail: hpentakft@gmail.com

A MACC fűrészgépek magyarországi forgalmazója

Az Ön kereskedője: