



NTS 370



| | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|
| | ● | ○ | □ | $\begin{matrix} a & b \\ \hline a & b \end{matrix}$ |
| | 100 | 130 | 120 | 100 x 170 |
| | 100 | 130 | 100 | 100 x 140 |

| | | | | |
|-----------|---------|-----|-------|-----|
| | | | | |
| kW | rpm | mm | mm | kg |
| 1,9 - 2,5 | 25 - 50 | 185 | ∅ 370 | 500 |



TECHNIKAI ADATOK ÉS STANDARD KELLEKÉK

- Mozgatható fej 45° jobbra és balra
- Állítható rögzítési pontok 45° - 0° - 45°
- Komplettszett antisorja eszközzel
- Elektromos szivattyú a tárcsa kenéséhez
- Penge tisztító rendszer
- Fej rögzítés
- Edzett és korrigált vízszintes görgők
- 1 m-es szelvény ütköző
- 1 m-es szelvény megvezető kar
- Szerviz eszközök
- Használati útmutató és robbantott ábra a pótalkatrészekről
- Acél állvány
- Működés:
A ciklus indítása a megfelelő indító gomb megnyomásával érhető el. A berendezés a következő folyamatokat végzi el a vágási ciklus alatt:
 1. Satu zár és elindul a penge meghajtó motorja
 2. Fűrészfej lesüllyed
 3. Fűrészfej visszaáll az eredeti pozíciójába és a penge meghajtó motor leáll
 4. Satu nyit
- Teljes méret: 2640 mm x 1200 mm x 1850 mm

Kiegészítők kérésre:

- Elektromos motor 12 - 25 rpm 1,5-2,2 kW
- 2 - 4 - 6 m-es szelvény megvezető



TECHNICAL DATA AND STANDARD ACCESSORIES:

- Movable head 45° right and left
 - Head rotation stops 45° - 0° - 45°
 - Vice complete with anti-burr device
 - Motor pump for blade lubrication
 - Shave breaker
 - Head stop
 - Tempered and ground vertical slides
 - 1 meter long bar stop
 - 1 meter long bar support
 - Service tools
 - Instruction manual and exploded view of spare parts
 - Steel pedestal
 - Operation
Cycle start is obtained by pressing the relevant start button. The machine performs the following operations during the cutting cycle:
 1. vice closing and activation of blade motor
 2. cutting head downstroke
 3. blade motor stop and return of head to initial position
 4. vice opening.
 - Overall dimensions: 2640 mm x 1200 mm x 1850 mm
- Accessories upon request:**
- Electric motor 12 - 25 rpm 1,5 - 2,2 kW
 - 2 - 4 - 6 meter long bar support



TECHNISCHE DATEN UND NORMALE AUSSTATTUNG

- Drehbarer Kopf, 45° nach links und nach rechts
- Kopfrotationssperren bei 45° - 0° - 45°
- Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung
- Elektropumpe
- Spanbrecher
- Kopfsperren
- Vertikale gehärtete und geschliffene Schlitzen
- Stangensperre zu 1 m
- Stangenstütze zu 1 m
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung für den Gebrauch und Einzeldarstellung der Ersatzteile
- Gestell aus Blech
- Funktion:
Anlaufen des Schneidezyklus über Start-Druckknopf. Die Maschine führt während des Zyklus die folgenden Arbeitsvorgänge aus:
 1. Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Blattmotors
 2. Absenken des Kopf zum Schnitt
 3. Anhalten des Blattmotors und Rückkehr des Kopf in seine Ausgangsposition
 4. Öffnen des Schraubstocks.
- Stellflächenmaße: 2640 mm x 1200 mm x 1850 mm

Zubehör auf Anfrage:

- Elektromotor für 12 - 25 rpm 1,5 - 2,2 kW
- Stangenstütze zu 2 - 4 - 6 m

H-Penta

H-7634 Pécs, Szentlőrinci u. 6/2. tel: 36/72/ 552-340
7615 Pécs, Pf. 7/2 fax: 35/72/ 552-341
www.h-penta.hu e-mail: hpentakft@gmail.com

A MACC fűrészgépek magyarországi forgalmazója

Az Ön kereskedője: